

Importante: Ocasionalmente, al copiar textos de un PDF se pueden arrastrar caracteres que rompen el código. Recomendamos revisar que no se generen espacios o comillas (") incorrectas.

BUSCADOR HOME (insertar código en homepage)

```
<iframe src="https://lual.icnea.net/es/search" style="width:100%; min-height:320px;"
scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
```

Nota: Para que el buscador enlace con la página de destino, se deberá comunicar a Icnea la ruta exacta donde estará ubicado el catálogo de propiedades. Ej: <https://dominio.com/alojamientos>

LISTADO ALOJAMIENTOS (insertar código dónde debe mostrarse el catálogo de propiedades)

```
<div>
  <style>
    .icnea-iframe-container {
      width:100%;
      overflow-x:hidden;
    }
    .icnea-iframe {
      width:calc(100% + 15px);
      height:99.5vh;
    }
  </style>
<div class='icnea-iframe-container'>
  <iframe class='icnea-iframe' src='https://lual.icnea.net?idi=3' frameborder="0"
onload="window.scrollTo(0,0)"></iframe>
</div>

<script>
  if (window.location.search) {
    const arrival = get('arrival') || '';
    const departure = get('departure') || '';
    const guests = get('guests') || '';
    const destination = get('destination') || 'all';
    const address = get('address') || 'all';
    const gro = get('gro') || '';
    const idi = get('idi') || 2;
    const typ = get('typ') || '';

    if (arrival && departure && guests) {
      const iframe = document.querySelector('iframe.icnea-iframe');
      const urlBase = "https://lual.icnea.net";
      let qparams =
`?idi=${idi}&arrival=${arrival}&departure=${departure}&guests=${guests}&address=${address}`;
      if (typ) {
        qparams += `&typ=${typ}`;
      }
      if (destination) {
        qparams += `&destination=${destination}`;
      }
      iframe.src = urlBase + qparams;
    }
  }

function get(name) {
  const match = new RegExp('[?&]' + encodeURIComponent(name) +
'=[^&]*').exec(location.search);
  return match ? decodeURIComponent(match[1]) : null;
}
</script>
</div>
```

BUSCADOR DISPONIBILIDAD (insertar en cada propiedad)

Incorporar el siguiente código en la página de cada propiedad. Debe tenerse en cuenta que el parámetro variable para cada una es: **hXXXX**

```
<iframe src="https://lual.icnea.net/es/availability-h1001" style="width:100%; min-height:350px;"
scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
<script src="https://lual.icnea.net/assets/js/vendors/iframeResizer.min.js"></script>
<script>iFrameResize({log:false});</script>
```

Nota: Puedes encontrar el código de cada alojamiento en la URL del sistema

 <https://gero.icnea.net/HosEmpEstablimentsDetall.aspx?hotel=1041>

Cambio de idioma: En el buscador inicial utilizamos la subcarpeta **/es/**

Puede sustituirse por cualquiera de los idiomas definidos: /ca/ /es/ /en/ /fr/ /de/ /it/ /pt/

En el listado utilizamos el parámetro **idi=3**

La correlación es: idi=1(ca) / idi=2(en) / idi=3(es) / idi=4(fr) / idi=5(de) / idi=6(it) / idi=7(pt)